



FLUIDE DE DÉPART

ARRANQUE

+ CONDICIONES

+ Image not found or type unknown

Les moteurs ont besoin des bonnes conditions pour fonctionner correctement. Si les températures chutent trop bas, l'essence peut avoir des problèmes d'évaporation, ce qui rend plus difficile à brûler. L'humidité extrême peut également avoir un effet sur les performances du carburant. Gumout® Starting Fluid aide les moteurs à démarrer dans tous les types de conditions météorologiques extrêmes, tout en conditionnant le carburant et les pièces du moteur pour éviter le frottement et la corrosion.

- Pour l'essence
- Temps extrêmement froid ou humide
- Lubrifie les cylindres supérieurs
- Inhibe les corrosions



Information

Size	US Item #	CAN Item #
11oz	5072866	

Directions

5072866 - 11oz

Pas pour le carburant diesel. Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour obtenir des instructions spéciales pour votre véhicule. Pulvériser directement dans le carburateur, le filtre à air ou l'admission d'air pendant quelques secondes, puis démarrer le moteur. Ne pas inonder le moteur avant de l'utiliser. Afin d'éviter un contre-feu, ne démarrez pas le moteur avec filtre à air. Ne pas utiliser pendant le fonctionnement du moteur. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez uniquement les instructions de l'étiquette.

Consumer Questions and Comments:

Phone: 855-888-1990 (Toll Free)

Fax: 8 55-888-1991